



megfelelőségi jelölés  
külön dokumentumban

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

TI-003

**GYÁRTÓ: FERRAND KFT. H-4400- NYÍREGYHÁZA RÁKÓCZI UTCA 102. I.ÉP. TEL.: +36 42 401-**

Nyilatkozat azonosító szám: FBA229X-24581-2022-003

„A”-Terméktípus: **PRÉMIUM 76AD/ 76MD/ 88MD párhuzamos toló (toló-bukó) erkélyajtók - normál és AluClip (alublende) kivitelek**

(alapanyag / profilrendszer: KÖMMERLING 76AD/76MD/88MD)

Kiállítás dátuma:

„A” - **TERMÉK EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ** (munkaszám / pozíció):

**Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:** Homlokzati kemény pvc nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

Teljesítmény állandóságát igazoló rendszer: **EN 14351-1:2006+A2:2016** EU harmonizált szabvány szerint – a Hőátbocsátási értékek (U) határértékeinek megállapításaihoz figyelembe kell venni a (kivétel az egyedi magán megrendelő): 20/2014 (III.7.) BM Rendelet / 1. táblázat 9. és 16. pontja szerint – rendeletet. **A Teljesítmény Állandóságának Értékelésére És Ellenőrzésére Szolgáló Rendszer (AVCP): 3. rendszer**

Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT.** H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. – **Notified Body: 1415,** Projektszám: **FB-A229X-24581-2022,** Témaszám:M-3009/2017. Az üzemi gyártásellenőrzést a Ferrand Kft. végzi. **Gyártóhely és képviselő:** H-4400 Ferrand Kft., Nyíregyháza Rákóczi utca 102. I.ép., képviseli: Bretka András ügyvezető, tel.: +36-42-401-025, fax: +36-42-200-614, email: info@ferrand.hu

„B”-termékjellemzők és mértékegységeik	„C”-Követelmény/ osztályba sorolás <sup>R)</sup>	„D”-Vizsgálati/értékelési módszer
Légáteresztés (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> )	4.o.	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
Vízárás (Pa)	9A	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
Szélállósság (Pa)	C2/B2	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	4.0. / Megfelel	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A1:2010,4.8.p.
Akuszтика (dB)	NPD	-

Az egyedi gyártású termékhez kapcsolódó, tájékoztató és számított hőátbocsátási érték a gyártó által kiadott megrendelés visszaigazolásokban megtalálható. A nyilatkozat gyártási tétel adatait a forgalmazó is kitöltheti, a gyártói megrendelés-visszaigazolás műszaki adatai szerint, amennyiben a teljesítmény igazolás rongálódott, vagy elveszett. A gyártás dátuma megegyezik a gyártó első kiszállításakor kitöltött szállítólevél dátuma (-) 2 nap. A Teljesítmény Nyilatkozat elektronikus úton is továbbítható. Referencia-méret szerinti érték: ablakok (1230x1480 mm). Uw érték = a komplett nyílászáró szerkezet (műanyag tok- és szárnykapcsolat +teljes üvegezés, üvegtávtartók) hőátbocsátási értéke, nem beleértve a beépítés pszi értékét. A leszállított, egyedi méretű termék teljesítményének számításai feladatait a tervezést végző (mérnök, energetikus stb.) végzi el a referenciaértékek és a projekt, kivitelezés tervezési előírásai alapján. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Különleges rendelkezések: a gyártó által kiadott kezelési és karbantartási útmutató szerint, továbbá a gyártó beépítésre, telepítésre vonatkozó előírásainak betartása és a rendeltetésszerű használat, éves karbantartások elvégzésének feltételével érvényesek a megadott vizsgálati értékek, valamint a termékgarancia. A gyártó által megadott beépítési előírások (Műszaki ária szerint – Aktuális Üzletszabályzat 70-71.oldal) be nem tartása a garancia elvesztését jelentik! A gyártó nyilvános dokumentumainak, előírásainak nem ismerete nem mentesítő körülmény a beépítés és karbantartás nem megfelelő elvégzése esetén! A teljesítmény igazolás műszaki követelményein kívül eső igényeket, egyedi előírásokat az ajánlatkérési fázisban kell a gyártó felé továbbítani. A megrendelést követő időszakban jelzett plusz vagy módosított műszaki változtatások stb., felelősége (anyagi és egyéb) a megrendelőt terhelik! Tovább értékesítés esetén a beépítési irányelvek átadása, továbbítása a tovább értékesítő feladata és kötelezettsége. \*NPD: nincs mért adat. A gyártó által, tájékoztatóként, kiadott pár hőátbocsátási számítás, az 1230 x 1480 mm referenciaméretre vonatkozóan: ld. TI-001 teljesítmény igazolás szerint

**Kiegészítő információ:** A Teljesítménynyilatkozat és a CE megfelelőségi jelölés a termékre vonatkozó kíséző dokumentációval kerül átadásra. Használati útmutató, biztonsági tájékoztató, beépítési útmutató szintén külön dokumentumként kerül átadásra a termék kíséző dokumentumaival vagy digitális formában kerül megküldésre a vevő e-mail címére. A termékismertető, elérhetőségek és az ÁSZF a gyártó publikus, minden vevő számára kiadott műszaki árlistájában kerül elhelyezésre. Részletes műszaki dokumentáció a megrendelés visszaigazolás műszaki részletezőjében található meg.

Az „A” pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a „B” és „C” pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A kapcsolódó értékelési módszerek a „D” pont szerint. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Kelt: Nyíregyháza, 2022.04.30.

--- A Teljesítmény Nyilatkozat 2023. június 30-ig érvényes. ---

FERRAND KFT.  
4400 Nyíregyháza  
Rákóczi út 102.  
Adószám: 14201222-2-17  
BRETKA ANDRÁS  
Ferrand Kft. ügyvezető

gyártó képviselő: Bretka András / Ferrand Kft. ügyvezető





13

Gyártó: FERRAND KFT., H-4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 102. I. ép.

Termék azonosító kódja, megnevezése: **PRÉMIUM 76AD/ 76MD/ 88MD** párhuzamos toló (toló-bukó) erkélyajtók - normál és AluClip (alublende) kivitelek

Egyedi termék gyártási száma:

Alkalmazott harmonizált műszaki szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT.** H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. - **Notified Body: 1415**, TVB projektszám: **FB-A229X-24581-2022**, TVB tmaszám:M-3009/2017. **AVCP: 3.** rendszer

Teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: **FB-A229X-24581-2022-003**

**Harmonizált műszaki előírás szerinti rendeltetés:** Homlokzati kemény PVC nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint -ha a tervezési feltételek megengedik- ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

A teljesítmény nyilatkozatban szereplő teljesítmény szintje vagy osztálya:

termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény/ osztályba sorolás <sup>R)</sup>	Vizsgálati/értékelési módszer
Légáteresztés (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> )	4.o.	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
Vízzárás (Pa)	9A	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
Szélállósság (Pa)	C2/B2	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	4.0. / Megfelel	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A1:2010,4.8.p.
Akusztika (dB)	NPD	-

**Kiegészítő információ:** A Teljesítménynyilatkozat és a CE megfelelési jelölés a termékre vonatkozó kísérő dokumentációval kerül átadásra. Használati útmutató, biztonsági tájékoztató, beépítési útmutató szintén külön dokumentumként kerül átadásra a termék kísérő dokumentumaival vagy digitális formában kerül megküldésre a vevő e-mail címére. A termékismertető, elérhetőségek és az ÁSZF a gyártó publikus, minden vevő számára kiadott műszaki árlistájában kerül elhelyezésre.